



EVIDENCE DOCHÁZKY, KONTROLA PŘÍSTUPU

Terminál LOGIC 310

Terminál je určen pro registraci docházky a kontrolu přístupu pomocí kontaktních čipů Dallas. Umožňuje 7 registrací pracovní doby a možnost zobrazení salda přesčasů ke dni zpracování docházky. Používá zvukovou a optickou signalizaci, včetně zobrazení jména a typu registrace na LCD displeji. Informace

o registracích a saldu pracovní doby jsou ukládány do vnitřní paměti, proto není nutná nepřetržitá komunikace se serverem. Zabudované diagnostické funkce zabezpečují bezpečný přenos dat. Terminál umožňuje připojení externího snímače a elektromagnetického zámku nebo turniketu pomocí zabudovaných relé.



Pro koho je LOGIC 310 určen?

Terminál využívá kontaktní snímání kódů identifikačních čipů Dallas a je vhodný převážně pro malé a střední výrobní společnosti s možností umístění ve vnitřních prostorech areálu.



Přínosy terminálu LOGIC 310

- Zobrazení salda přesčasových hodin pro jednotlivé zaměstnance
- Hlídkání a evidence neoprávněných vniknutí do prostoru firmy
- Při připojení čidla možnost sledování opožděného zavření dveří



Vlastnosti

- Umožňuje 7 registrací přerušení pracovní doby
- Terminál je funkční i při výpadku komunikace se serverem
- Terminál je vybaven diagnostickými funkcemi, které zabezpečují spolehlivý přenos a uložení dat
- Využití kontaktního snímání kódů pomocí identifikačních čipů Dallas
- Rychlá možnost opravy chyby při registraci docházky



Technická specifikace

- Rozměry: 200 × 150 × 45 mm
- Napájení: 10–14 V (maximum), stejnosměrné
- Provozní teplota: -10 °C až +35 °C (okolní teplota, pracovní)
- Průmyslové krytí: IP 00
- Typ snímacího média: čip Dallas 1990R, provedení F3 a F5
- Komunikační rozhraní: RS485, Ethernet, Wifi
- Displej: LCD alfanumerický 2× 16 znaků
- Délka kódu: 10 míst
- Počet přerušení: 7 + saldo
- Počet registrací: max. 10 000
- Signalizace: optická (LED, LCD displej) a zvuková
- Paměť: flash 256 KB
- Relé: 2×, každé s 1 přepínacím kontaktem
- Časování relé: nastavitelné sepnutí 0–60 sekund se zpožděním